



AQUATHERMICA AVEC UN ÉCHANGEUR DE CHALEUR

AQUATHERMICA
260 S

Volume	251 L
Isolation (PU rigide)	50 mm
Classe énergétique	A+
Température de service	75 °C
Pression de service	8 bar
Diamètre	630 mm
Durée de chauffage	10:15 h:min
Profil de drainage	XL
Puissance de la résistance électrique d'appoint	1.5 kW
Puissance de service de la pompe à chaleur	$0.663 + 1.5 \text{ (e-heater)} = 2.163 \text{ kW}$
Température d'admission d'air minimale ÷ maximale de la pompe à chaleur (90% HR)	$-10 \div 43 \text{ °C}$
Fréquence	50 Hz



Consommation annuelle d'électricité dans des conditions climatiques moyennes	1237.7 kWh
Alimentation	230 V
Compresseur	Rotateur
Température minimale ÷ maximale du site d'installation	-10 ÷ 43 °C
Protection du compresseur	Thermostat avec récupération automatique
Alimentation de service en courant	3.1 + 6.5 (e-heater) = 9.6 A
Type de protection du circuit thermodynamique	Pressostat avec récupération automatique
Température maximale en mode ECO	65 °C
Protection interne	Thermostat de sécurité avec récupération manuelle
Débit maximal du ventilateur	314 m ³ /h
Pression d'usage de service	50 Pa
Protection du moteur	Thermostat interne avec récupération automatique
Condenseur	Enroulement externe sans contact avec l'eau
Surface de l'échangeur thermique solaire (serpentin)	1.2 m ²
Serpentin pour le raccordement à une source auxiliaire de chaleur	N/A m ²
Poids de transport	112 kg
Niveau sonore Lw (A)	53 dB(A)
Cycle automatique de désinfection contre la légionellose	Oui
Hauteur minimale du local	2055 mm